



## Kabelstege 6 m 500 mm

E-nr 1115072 — MP-nr 155Z

Industristege med tjockare plåt och högre bärighet. Dessa är lämpliga i större lokaler såsom industri- och lagerhallar. Tillverkad i varmförzinkad plåt (60 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Denna modell har plattovala slutna stegpinnar med ett avstånd på c-c 250 mm.. Den hålade sidan medger montage av avgreningar, vinkelfästen mm. Dessutom medger formen på profilen att kablar upp till 19 mm i diameter kan utnyttja över 98% av stegens bredd. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast.

## Produktdetaljer

|                     |                   |                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| E-nr                | MP-nr             | EAN                        |
| <b>1115072</b>      | <b>155Z</b>       | <b>7394333002545</b>       |
| Dimensioner (lxbxh) | Vikt kg           | Ytbehandling               |
| <b>6000x500x56</b>  | <b>19.7</b>       | <b>Varmförzinkad 60 µm</b> |
| Max miljöklass      | Förpackning antal | Klimatpåverkan (kgCo2e)    |
| <b>C4</b>           | <b>20</b>         | <b>55.75</b>               |

