



## Kabelstege 6 m 500 mm

E-nr 1115110 – MP-nr 155PZ4

Industristege med tjockare plåt och högre bärighet. Dessa är lämpliga i större lokaler såsom industri- och lagerhallar. Tillverkad i en zinkmagnesium legering (25 µm) och är användbar i miljöklass max C4. Fördelen med detta material är att det självläker vid exempelvis kapning och har en mindre miljöpåverkan än traditionell varmgalvning. Denna modell har perforerade stegpinnar med ett avstånd på c-c 250 mm (andra och fjärde pinnen i varje ände är sluten). Den hålade sidan medger montage av avgreningar, vinkelfästen mm. Dessutom medger formen på profilen att kablar upp till 19 mm i diameter kan utnyttja över 98% av stegens bredd. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast.

## Produktdetaljer

E-nr	MP-nr	EAN
<b>1115110</b>	<b>155PZ4</b>	<b>7394333047416</b>
Dimensioner (lxbxh)	Vikt kg	Ytbehandling
<b>6000x500x56</b>	<b>16.1</b>	<b>Z4</b>
Max miljöklass	Förpackning antal	Klimatpåverkan (kgCo2e)
<b>C4</b>	<b>10</b>	<b>43.15</b>

