



## Universalfäste 40-60 mm

E-nr 1509452 — MP-nr 980S

Fäste för korrugerad plåt passar till vågdalsbottnar med bredden B. I delat skick och i kombination med bärjárn passar fästet till alla vågdalsbottnar. Fästvinkeln har tre hål med  $\emptyset$  4,2 mm, avsedda till 4 mm popnit eller självborrande oförsänkta plåtskruvar i lämplig längd. Maxlast 125 kg. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast. För att få fram infästningens maxbelastning, konsultera leverantörens belastningsvärde för takplåt respektive popnit/plåtskruv.

## Produktdetaljer

|                     |                   |                             |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| E-nr                | MP-nr             | EAN                         |
| <b>1509452</b>      | <b>980S</b>       | <b>7394333156507</b>        |
| Dimensioner (lxbxh) | Vikt kg           | Ytbehandling                |
| <b>48x65x20</b>     | <b>0.1</b>        | <b>Förgalvad plåt 20 µm</b> |
| Max miljöklass      | Förpackning antal | Klimatpåverkan (kgCo2e)     |
| <b>C2</b>           | <b>10</b>         | <b>0.27</b>                 |

