



## Universalfäste 60-95 mm

E-nr 1509456 — MP-nr 981S

Fäste för korrugerad plåt passar till vågdalsbottnar med bredden B. I delat skick och i kombination med bärjárn passar fästet till alla vågdalsbottnar. Fästvinkeln har tre hål med  $\emptyset$  4,2 mm, avsedda till 4 mm popnit eller självborrande oförsänkta plåtskruvar i lämplig längd. Maxlast 125 kg. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast. För att få fram infästningens maxbelastning, konsultera leverantörens belastningsvärde för takplåt respektive popnit/plåtskruv.

## Produktdetaljer

|                     |                   |                             |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| E-nr                | MP-nr             | EAN                         |
| <b>1509456</b>      | <b>981S</b>       | <b>7394333156767</b>        |
| Dimensioner (lxbxh) | Vikt kg           | Ytbehandling                |
| <b>75x65x25</b>     | <b>0.15</b>       | <b>Förgalvad plåt 20 µm</b> |
| Max miljöklass      | Förpackning antal | Klimatpåverkan (kgCo2e)     |
| <b>C2</b>           | <b>10</b>         | <b>0.40</b>                 |

