

Golvboxar

PUK-golvboxar består av ingjutnings-lådor, golvboxar med el-, data- eller mediauttag m m.

Ingjutningslådor

- flera storlekar
- matas med rör eller plåtkanaler.

Golvboxar

- Runda och fyrkantiga i storlek från 1-12 uttag.
- I plast, aluminium eller rostfritt.
- För torr- och våtstädade golv.
- För installation i ingjutningslådor, datagolv eller ursparningar.
- Alternativa fyllningsdjup i locken.

I katalogen PUK-golvboxar finns komplett sortimentet med tillbehör, samt montageanvisningar.

Beställ på: info@mpbolagen.se

Val av ytbehandling

Potentialutjämning

Kabelstegar



Kabelstegar RF/SF



Kabelrännor/
armaturskenor



Trådstegar



Profiler



MP-19"-stativ



Potentialanslutning



Kabelhållare



Takfäste/betongskruv



Uttagsstavar/poster



Golvboxar



Fönsterbänkskanaler



E-nr, vikt, förp

Golvboxar

Ingjutningslåda för fyrkantiga golvboxar



Ingjutningslådan kan matas från alla sidor med rör eller plåtkanaler. Förses med formstycke under gjutningen.

Minsta ingjutningshöjd 87 mm.

Modell	E-nr	Yttermått mm	Öppning
UBDHB250 3V	11 790 36	400x400	262x262
UBDHB250 2V	11 790 34	400x400	187x262
UBDHB190 1V	11 790 32	290x290	165x165

Ingjutningslåda för runda golvboxar



Ingjutningslådan kan matas från alla sidor med rör eller plåtkanaler. Förses med formrör under gjutningen. Minsta ingjutningshöjd 87 mm.

Modell	E-nr	Yttermått mm	Öppning
UBDHB350 308R	11 790 39	450x450	Ø310
UBDHB38 122R	11 790 31	160x160	Ø123

Formstycke för fyrkantiga golvboxar



Formstycket placeras i ingjutningslådan under gjutning. Spruta med gjutolja för enkel borttagning. Försedd med stroppar för borttagning.

Modell	E-nr	LxB mm	Höjd
USK 259 V	11 790 43	261x261	150
USK 185 V	11 790 42	261x186	150
USK 160 V	11 790 41	164x164	150

Formrör för runda golvboxar



Formröret placeras i ingjutningslådan under gjutning. Spruta med gjutolja för enkel borttagning. Försedd med stroppar för borttagning.

Modell	E-nr	Ø mm	Höjd
USR	11 790 44	Ø310	150
USKR	11 790 40	Ø123	150

Slutbokstaven i MP.nr anger ytbehandling enligt:

V = Vit RAL 9010

G = Grå RAL 7011

SV = Svart RAL 9005

Installationsenhet – fyrkantig

Installationsenhet med mattfläns för torrstädade golv. Tillverkad i polyamidplast, med plats för 8 eller 12 enheter. Fyllnadsdjup 10 mm – min höjd 65 mm. Vid låg inbyggnad – se sid 178.



Modell	E-nr	Enheter	Ytter dim. mm	Mont. öppning mm	Färg
UEK3 V-G	11 790 54	12	280x280	261x261	grå
UEKD2 V-G	11 790 52	8	280x206	261x186	grå

Installationsenhet – rostfri

Installationsenhet med mattfläns för torrstädade golv. För 2, 8 eller 12 enheter. Fyllnadsdjup 12 mm – min höjd 71 mm.



Modell	E-nr	Enhet	Yttermått mm	Mont. öppn.
UEKDD 15 V E	11 790 60	12	283x283	261x261
UEKDD2 15 V E	11 790 59	8	284x211	261x186
UEKDD1-2 15 V E	11 790 58	2	187x187	165x165

Lock – rostfritt stål

Lock till installationsenhet i rostfritt stål, avsedd för sten eller parkett. Monteras på en monterageram. Fyllnadsdjup 32 mm – min höjd 105 mm.



Modell	E-nr	Enheter	Yttermått mm
UEKD 35 V E	11 790 63	12	261x261

Monterageram för rostfria lock


Monterageram för installation av lock och hållare för apparatdosor.



Modell	E-nr	Yttermått mm	Höjd mm
UNE 260V-30S	11 790 65	261x261	65+30
UNE 260V-60S	11 790 66	261x261	90+50

Hållare för apparatdosa

Hållarna skruvas i monterageramen för installation av apparatdosor.



Modell	E-nr	Min. höjd mm
UGEAV-50S	11 790 69	65
UGEAV-80S	11 790 70	95

Installationsenhet – rund



Installationsenhet med mattfläns för torrstädade golv. Tillverkad i polyamidplast, med plats för 12 enheter. Fyllnadsdjup 10 mm – min höjd 65 mm.

Modell	E-nr	Ytter dim. mm	Mont. hål. mm	Färg
UEK3 R-G	11 790 56	Ø330	Ø307	grå

Golvbox i aluminium/plast – rund



Komplett golvbox i aluminium eller polyamidplast, med 230V-uttag och Cat6 STP datauttag.

Bodo N 1x230, 1xRJ45.

Bodo N4 2x230.

Bodo T 1x230, 1x blind.

IP 66 i stängt läge för aluminiumboxen.

IP 30 i stängt läge för plastboxen.

Modell	E-nr	Yttermått mm	Mont. öppn. mm	Material
BODO N	11 790 50	Ø140	Ø122	aluminium
BODO N4	11 770 13	Ø140	Ø122	aluminium
BODO T-G	11 790 51	Ø133	Ø122	polyamidplast

Bodo N och N4 golvboxar i aluminium passar utmärkt i bilhallar.

Överkörningsbara och vattentäta. Enkelt runt uttag i aluminium med 1x230 V-uttag och 1xRJ45-uttag.



MPbolagen
www.mpbolagen.se

Installationsenhet – fyrkantig

Golvbox inkl. ingjutningslåda samt kloss för ingjutning.
 Ingjutningsmått 165x165 mm.
 Plats för 4 st mosaicenheter.
 Kompletteras med fästramar efter önskemål.
 Max IP 54 i stängt läge.
 Maxbelastning på luckan 2 000 kg.



Modell	E-nr	Lxbxh
UKE160 15-VP-WD	11 770 40	160x160x90 mm

Fästramar för UKE160

Fästram 1 med skiljevägg för två mosaicenheter.

Fästram 2 för två mosaicenheter.



Fästram 1
UEP160-UST2



Fästram 2
UEP160-UST2-TR

Modell	E-nr	Lxbxh
UEP160-UST2	11 770 45	108x50x5 mm
UEP160-UST2-TR	11 770 46	108x56x30 mm

Rostfri installationsenhet – fyrkantig

Golvbox inkl. ingjutningslåda samt kloss för ingjutning.
 Ingjutningsmått 130x130 mm.
 Plats för 2 st mosaicenheter samt montageplåt för två datajack.
 Kompletteras med fästramar efter önskemål.
 Max IP 54 i stängt läge.
 Maxbelastning på luckan 2 000 kg.



Modell	E-nr	Lxbxh
UKE125 15-VP-WD	11 770 41	125x125x90 mm

Fästramar för UKE125

Blindplåt för att täcka utrymmet där RJ45-uttag kan monteras.

Fästram 1 för 2xRJ45-uttag med hålbild Keystone.

Fästram 2 för två mosaicenheter.



Blindplåt
UDEP125-B



Fästram 1
UDEP125-KS2



Fästram 2
UEP125-UST2

Modell	E-nr	Lxbxh
UEP125-B	11 770 42	98x29x2 mm
UEP125-KS2	11 770 43	98x29x2 mm
UEP125-UST2	11 770 44	98x29x2 mm

Golvboxar



Apparatdosa

Apparatdosan monteras i hållarnas stansade hål och har plats för 4 st uttagsenheter.

Modell	E-nr	Färg	Dim. B x H x D i mm.	Förp.
UG	11 790 72	svart	74x46x226	1 st

Apparatdosa – lågt byggdjup



Apparatdosa för minimal bygghöjd i plast och rost-fria golvboxar.

Kompletteras med montereram UGEE för kraft och datauttag med plats för totalt 4 ramar.

Modell	E-nr	Färg	Inbyggnadsdj. mm	Passar	Förp.
UGE3-VRK 4	11 790 74	grå	65	11 790 54	1 st
UGE3-VE 4	11 790 71	grå	85	11 790 60	1 st

Vinklat frontlock



Monteringsbricka för datajack 2 x keystone. En mosaikenhet 45x45 mm.

Modell	E-nr	Färg	Förp.
UDAP45-KS	11 770 48	svart	1 st

Montageram



Montageram för två mosaicenheter eller montageplåt UDEP (sid 180).

Passar till apparatdosa med lågt byggdjup.

Modell	E-nr	Färg	Passar	Förp.
UGEE-2 UST45	11 790 75	svart	2 mosaicenheter	1 st
UGEE-1 DEP-S	11 777 02	svart	Montageplåt UDEP	1 st

Apparatdosa till UEKDD 1-2



Apparatdosa till rostfritt lock UEKDD1-2, för 2 st mosaicenheter.

Modell	E-nr	Färg	Typ	Förp.
UGR1-4	11 790 76	grå	2 enheter	1 st

Slutbokstaven i MP.nr anger ytbehandling enligt:

V = Vit RAL 9010

G = Grå RAL 7011

SV = Svart RAL 9005

230 V-uttag – mosaic

230V-uttag – 1, 2 eller 4-vägs.
Vit eller orange.



Modell	E-nr	Färg	Version	Förp.
UST45-W 1	11 790 80	vit	1-vägs	1 st
UST45-O 1	11 790 81	orange	1-vägs	1 st
UST45-W 2	11 790 82	vit	2-vägs	1 st
UST45-O 2	11 790 83	orange	2-vägs	1 st
UST45-W 4	11 790 84	vit	4-vägs	1 st

Blindlock

Blindlock i hel eller halv mosaicmodul.
Används i outnyttjade enheter.



Modell	E-nr	Färg	Hålstl. HxB mm	Förp.
UAA-B 22	11 790 78	svart	45x22,5	1 st
UAA-B 45	11 790 79	svart	45x45	1 st

Montageram för mosaicenheter

Montageramen knäpps fast i apparatdosa UG. 4 st Mosaicenheter kan monteras i ramen.



Modell	E-nr	Färg	Typ	Förp.
UAM4-1 226	11 790 73	svart	4 enheter	1 st

Montageram – data-/mediauttag

Montageram med plats för tre UDEP-xxx-plåtar – se sid 180.

Plåtarna skruvas fast i ramen.



Modell	E-nr	Färg	Förp.
UGETD-3 226	11 790 86	svart	1 st

Slutbokstaven i MP.nr anger
ytbehandling enligt:

V = Vit RAL 9010
Orange = RAL 2004

G = Grå RAL 7011

SV = Svart RAL 9005

Golvboxar

Montageplåt – blind



Blindplåten skruvas i monterageram UGETD-3 226 eller UGEE-1 DEP-S.

Modell	E-nr	Färg	Förp.
UDEP-B	11 790 87	svart	1 st

Montageplåt – AMP SL



Uttagsplåt för 3x AMP SL. Plåten skruvas i monterageram UGETD-3 226 eller UGEE-1 DEP-S.

Modell	E-nr	Färg	Förp.
UDEP-AMP	11 790 92	svart	1 st

Montageplåt – Keystone



Uttagsplåt för 2x Keystoneuttag. Plåten skruvas i monterageram UGETD-3 226 eller UGEE-1 DEP-S.

Modell	E-nr	Färg	Förp.
UDEP-KR 2	11 790 88	svart	1 st

Adaptrar – se sid 169.

Montageplåt – Actassi



Uttagsplåt för 2x Actassiuttag. Plåten skruvas i monterageram UGETD-3 226 eller UGEE-1 DEP-S.

Modell	E-nr	Färg	Förp.
UDEP-LEX 2	11 790 89	svart	1 st

Montageplåt – XLR



Uttagsplåt för 2x XLR-uttag. Plåten skruvas i monterageram UGETD-3 226 eller UGEE-1 DEP-S.

Modell	E-nr	Färg	Håstl. HxB mm	Förp.
UDEP-XLR 2	11 790 90	svart	Ø23,6	1 st

Montageplåt D-sub



Uttagsplåt för 1xDsub/VGA-uttag. Plåten skruvas i monterageram UGETD-3 226 eller UGE3-VK8.

Modell	E-nr	Färg	Förp.
UDEP-DSUB 9-1	11 790 91	svart	1 st

Slutbokstaven i MP.nr anger ytbehandling enligt:

V = Vit RAL 9010

G = Grå RAL 7011

SV = Svart RAL 9005